



Créateur de la gouttière aluminium en continu

**Demandez-nous
L'ALU.**



AVANCÉE DE TOIT

Aluminium Décarboné

- ✓ ALUMINIUM DÉCARBONÉ pour une empreinte carbone réduite
- ✓ UNE FAÇON HARMONIEUSE ET DURABLE, de protéger votre maison
- ✓ UNE SOLUTION COMPLÈTE QUI S'ADAPTE À TOUS LES TYPES D'ARCHITECTURES



*Selon conditions générales de la garantie.


dalalu.fr



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

AVANCÉE DE TOIT

Aluminium Décarboné



La solution **Avancée de toit TOUT ALU** est proposée en **ALUMINIUM DÉCARBONÉ**, recyclé et recyclable à vie.

Esthétique et durable, le concept **Avancée de toit TOUT ALU** de **DAL'ALU** réinvente les bords de toit des constructions.

Ce système composé de la **gouttière INOA**, de **bandeaux et sous-face** est unique par sa technique et son design.

Il habille et protège durablement vos bords de toiture et s'adapte à tous types d'architectures, tout en réduisant l'empreinte carbone.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Profil de gouttière |
| 2 | Crochet écarteur |
| 3 | Naissance |
| 4 | Coude de descente |
| 5 | Tuyau de descente |
| 6 | Fixation de descente |
| 7 | Bandeau / Pliage |
| 8 | Sous-face |
| 9 | Coulisse |

- Fabrication à partir d'alliage de haute technicité – série 3000
- Accessoires conçus et produits en France
- Composants conformes : NF EN 573-3 - NF EN 1396

■ TABLEAUX DESCRIPTIFS

Modèle	Épaisseur	Section cm²	Développé mm	Tuyau Carré 80x80	Tuyau Rectangulaire 60x80 nervuré	
INOA	6/10°	79 cm²	280 mm	✓✓✓	✓✓	
SOUS-FACES	Épaisseur	Largeur lames	Largeur utile	Longueur Standard	Masse	Surface ventilée
SF77	6/10°	77 mm	280 mm	3m	2,1 kg/m²	174 cm²/m²
SF129		129 mm	290 mm		2 kg/m²	168 cm²/m²
BANDEAUX	Épaisseur	Largeur x hauteur x longueur				
	8/10°	Sur mesure				

■ NUANCIER AVANCÉE de TOIT DÉCARBONÉ

RAL 9007 • Gris Aluminium

RAL 9016 • Blanc Pur

RAL 2900 • Gris sablé

RAL 1015 • Ivoire Clair

■ AVANTAGES ALUMINIUM DÉCARBONÉ

- ✓ **PRÉCONISATION ENTRETIEN :**
un simple rinçage à l'eau claire 2 fois par an.
- ✓ Empreinte CO2 réduite
- ✓ 100% recyclable
- ✓ Esthétique
- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Inoxydable, pérenne



PLUVITEC

ZA de Mané Craping
56690 LANDEVANT

T. 06 26 03 28 19 / M. 06 26 03 28 19

dalalu@pluvitec.bzh / <https://pluvitec-sarl.dalalu.com/>